



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS®. Optischer Bohrlochscanner		B244 - OU Vernigerode	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen			
Auftraggeber:	ARGE B-244 OU Vernigerode	Teufenmaßstab	Koordinaten
Bohrung:	BK 17 Vernigerode	1:50	Rechtswert:
Ort:		Messbezugspunkt:	Hochwert:
Auftragsnummer:	e-3463	GOK	Höhe ü. NN:
Messdatum:	21.10.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	136.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.14 m - 135.10 m (129.96 m)	Quelldatei:	BK17_bik / BK17.log
Verröhrung bis:	5.16 m	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	30.38 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn / Hr. Dr. Monsees

Tiefenintervall [m]	Bohrlochabwicklung	Trennflächen - abwicklung	Fall - richtung	Bezugssystem : Untere Halbkugel			Trennflächen pro fdm
				Polpunktdiagramm (Polarprojektion: winkelreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen		
	N O S W N	schwarz : Schichtung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - winkel		Klassengröße : 20° Klassengrenze (Kreisradius) : 36% Anzahl : schwarz / blau	Klassengrenze (Kreisradius) : 21% Anzahl : magenta / grün	alle Klüfte grün : magenta : 0

