



ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner						B244 - OU Wernigerode							
ABF - Akustisches Bohrlocherfassen						Teufenmaßstab 1:50				Koordinaten			
Auftraggeber: ARGE B-244 OU Wernigerode										Rechtswert:			
Bohrung: BK 26										Hochwert:			
Ort: Wernigerode										Höhe ü. NN:			
Auftragsnummer: e-3463													
Messdatum:		20.01.2026				Bohrlochdurchmesser:		146 mm					
Bohrteufe:		90.0 m (lt. BM)				Richtung der Bohrung:		vertikal					
Messintervall:		8.03 m - 88.00 m (79.55 m)				Quelldatei:		BK26.blk / BK26.log					
Verrohrung bis:		8.06 m				Messingenieur:		Hr. Veres					
Wasserstand:		16.27 m				Bearbeiter:		Hr. Dr. Monsees					
Tiefenskala [m] N O S W N N O S W N 0 90 Bezugssystem : Untere Halbkugel Punktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu) Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20° Klassengrenze (Kreisradius) :24% Anzahl : schwarz / blau Klassengrenze (Kreisradius) :15% Anzahl : magenta / grün Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grün : alle Trennf.													