



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten
Auftraggeber: Arge ABS/NBS Fulda-Gerstungen		Messbezugs punkt: GOK	Rechtswert: Höhe ü. NN:
Bohrung: KB T3-9			
Ort: Haunatal			
Auftragsnummer: e-3585			

Messdatum:	07.02.2024	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	150,0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4,88 m - 149,55 m (144,67 m)	Quelldatei:	KB-T3-9.bik / KB-T3-9.log
Verrohrung bis:	4,92 m	Messingenieur:	Hr. Ustzöke
Wasserstand:	28,45 m	Bearbeiter:	Fr. Scheffel

Tiefenabsch. (m)	Bohrlochabwicklung	Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Bezugssystem : Untere Halbkugel			Trennflächen pro 1km alle Trennt.
				Polpunktplotogramm (Polarprojektion; winkelreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20° Klassengrenze (Kreisradius) : 35% Anzahl : schwarz / blau	Klassengrenze (Kreisradius) : 12% Anzahl : magenta / grün	

