



Messdatum:		30.10.2025	Bohrlochdurchmesser:		150 mm
Bohrteufe:		150 m (ft. BM)	Richtung der Bohrung:		vertikal
Messintervall:		2.50 m - 150.55 m (148.15 m)	Qualidatei:		WBL-10.bik / WBL-10.log
Verrohrung bis:		2.51 m	Messingenieur:		Hr. Usztoke
Wasserstand:		GOK (gespannter Aquifer)	Bearbeiter:		Hr. Dr. Monsees

		Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel						
			Trennflächchen - abwicklung schwarz : Schichtung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polprojektdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochschritt bezogen Klassengröße : 20° Klassengrenze (Kreisradius) : 60% Anzahl : schwarz / blau		Klassengrenze (Kreisradius) : 36% Anzahl : magenta / grün	Trennflächchen pro lfdm alle Klüfte magenta alle Trennfl. grau
Tiefenskala [m]		N O S W N	N O S W N	0 90				25	0

