



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr Schlüpfbachtalbrücke	
Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH Bohrung: BK 30-1 A Ort: Tauberbischofsheim Auftragsnummer: e-3820		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	08.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	10.15 m - 24.07 m (13.92 m)	Quelldatei:	BK30-1A.blk
Verrohrung bis:	10.18 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	23.02	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel						Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.	
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				
					Klassengrenze (Kreisradius) :54%	Klassengrenze (Kreisradius) :3%			
					Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün			
	N O S W N	N O S W N	0 90				25	0	

