



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr Schlüpfbachtalbrücke	
Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH Bohrung: BK 30-1 Ort: Lauda - Königshofen Auftragsnummer: e-3820		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	12.08.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.12 m - 34.38 m (26.16 m)	Quelldatei:	BK30-1.blk
Verrohrung bis:	8.15 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	24.66 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel													
						Trennflächen - abwicklung					Fall - richtung	Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen				Trennflächen pro lfdm	
														Klassengröße : 20°					
						schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar								Klassengrenze (Kreisradius) : 51%		Klassengrenze (Kreisradius) : 6%			
														Anzahl :		Anzahl :			
											schwarz / blau		magenta / grün						
N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25	0		

