

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr	
		Schlüpfbachtalbrücke	
Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH Bohrung: BK 30-2 Ort: Landau - Königshofen Auftragsnummer: e-3820		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	20.08.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.78 m - 33.92 m (27.14 m)	Quelldatei:	BK30-2.blk
Verrohrung bis:	6.82 m	Messingenieur:	Hr. Asgari
Wasserstand:	27.02 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel										Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.				
						Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar					Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°					
															Klassengrenze (Kreisradius) :54%			Klassengrenze (Kreisradius) : 6%		
															Anzahl : schwarz / blau			Anzahl : magenta / grün		
															N			O	S	W

