



Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH
Bohrung: BK 40/2
Ort: Laudau - Königshofen
Auftragsnummer: e-3820

Erkundungsobjekt

BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr
Schlüpfbachtalbrücke

Teufenmaßstab

1:50

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	01.09.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	45.30 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.53 m - 38.65 m (34.12 m)	Quelldatei:	BK40.blk
Verrohrung bis:	4.56 m	Messingenieur:	Hr. Veres
Wasserstand:	33.72 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel										Trennflächen pro lfdm	
						Trennflächen - abwicklung					Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		
	schwarz : Schichtung, Schieferung					Klassengrenze (Kreisradius) : 51%		Klassengrenze (Kreisradius) : 3%									
	blau : Schräg- schichtung																
	magenta : Klüfte																
	grün : Klüfte nur z.T. erkennbar																
N O S W N					0 90		Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün		25 0						

