



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr Schlüpfbachtalbrücke	
Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH Bohrung: BK 50-2 Ort: Tauberbischofsheim Auftragsnummer: e-3820		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	24.09.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	40.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	15.92 m - 39.65 m (23.73 m)	Quelldatei:	BK50-2.blk
Verrohrung bis:	15.05 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	10.10 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel					
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.
					Klassengrenze (Kreisradius) : 18%	Klassengrenze (Kreisradius) : 6%	
					Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün	
	N O S W N	N O S W N	0 90				25 0

