



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Schlüpfbachtalbrücke	
Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH Bohrung: BK 60 Ort: Tauberbischofsheim Auftragsnummer: e-3820		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	01.10.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	10.16 m - 34.60 m (22.69 m)	Quelldatei:	BK60.blk / BK60.log
Verrohrung bis:	10.18 m / 15.97 m	Messingenieur:	Hr. Asgari
Wasserstand:	16.89 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel										Trennflächen pro lfdm	
						Trennflächen - abwicklung					Fall - richtung		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		
	schwarz : Schichtung, Schieferung					Fall - winkel		Klassengrenze (Kreisradius) :21%		Klassengrenze (Kreisradius) : 9%							
	blau : Schräg- schichtung																
	magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar																
N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90	Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün		25	0

